

❄ 看雪 · 第七届安全开发者峰会

MagnotDNS

绕过 DNS 缓存防御的马奇诺防线

段海新, 李想

清华大学网络研究院

duanhx@tsinghua.edu.cn

帽子: Whitehat, Blackhat



演讲者介绍

段海新，清华大学网络研究院 教授

➤ 主要研究方向

- 网络安全，漏洞挖掘，网络测量
- 网络地下产业检测

➤ 主要组织或活动

- 蓝莲花，XCTF，InForSec，DataCon

李想，清华大学网络研究院 博士生

➤ 主要研究方向

- 网络攻防，DNS安全、IPv6安全

➤ 主要成果

- 第一作者四大安全顶会论文4篇
- 安全漏洞：170+ CVE
- Blackhat、DNS-OARC 报告人
- XMap 扫描器



MagnotDNS 攻击:

绕过 DNS 缓存防御的马奇诺防线

The Maginot Line: Attacking the
Boundary of DNS Caching Protection

[发表于 USENIX Security 2023]

2023-10-23



DNS 是互联网多种安全机制的基石

➤ Web 和CDN:

□CNAME, 内容路由



➤ 邮件路由: DNS MX 记录

➤ 公钥证书

→ HTTPS 向CA申请公钥证书

→ CA依赖DNS来签发证书

➤ 口令恢复

→ 发邮件, → 依赖DNS

Trust



MaginotDNS 攻击可以直接污染 整个顶级域名，比如 .com 和 .net

通过此种方式，
顶级域名下的所有域名均可被劫持

域名解析流程




DNS缓存污染攻击




DNSSEC 作为通用的解决方案？

- DNSSEC 彻底的解决方案
- 但1995年提出以来，部署缓慢
 - 30年，中国1.62%
 - 剩下的98% 还需要多少年？
- 没有DNSSEC的缓解方案
- 我们的缓存污染攻击，也是为了促进DNSSEC的部署




缓存污染攻击案例：巴西，2011




攻击者用DNS缓存污染做钓鱼，长达10个月未被发现，影响数百万用户

GeekPwn, 2018




域名缓存污染攻击的前世今生



攻击1: Kashpureff 攻击, 1997

➤ 历史背景: 90年代域名的战争——InterNIC 与 AlterNIC的冲突

- 攻击方案: 直接从**权威服务器处**回复虚假响应, 解析器相信并**缓存所有回复**的资源记录
- 漏洞成因: **缺乏数据验证**



防御1：域名辖区原则 (Bailiwick Rules) , 1997

➤ RFC2181: Clarifications to the DNS Specification

具体策略：在接收响应回复时对其**合法性进行检查**

❑ 辖区原则：回复资源记录的域名属于对应权威域名服务器**管辖区域的子域名**

❑ 执行方式：**符合辖区原则即被缓存**，否则被移除

```
$ dig example.com
```

Bailiwick

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
example.com. 86400 IN A 93.184.216.34
```

In-bailiwick
Can be trusted

```
;; AUTHORITY SECTION:
```

```
mybank.com. 86400 IN NS ns.mybank.com.
```

Out-of-bailiwick
Should be removed

```
;; ADDITIONAL SECTION:
```


```
ns.mybank.com. 86400 IN A 1.2.3.4
```

攻击2: Dan Kaminsky , 2008

➤ Dan Kaminsky 攻击, 2008, Blackhat

❑ 漏洞成因: 仅依靠 16-bit 的 TXID 防御



Query ID	QR	Opcode	AA	TC	RD	RA	Z	rcode
Question count								Answer count
Authority count								Addl. Record count
DNS question or answer data								



防御方案：DNS 查询源端口随机化

➤ 用于抵御 Kaminsky 攻击

- 具体策略：提升校验字段熵值空间的大小，增加猜解的难度
- 熵值空间：16位源端口 × 16位 TXID = 32 位校验值
- 抵御效果：32位空间使得几乎无法暴力猜解



$$2^{32} = 4,294,967,296$$

攻击3: SAD DNS 侧信道泄露源端口号




➤ 钱志云@UCR, DNS Cache Poisoning Attack Reloaded: CCS 2020 Best Paper

❑ 攻击方案: 利用 Linux OS 侧信道猜测 DNS 查询源端口

❑ 根因: 操作系统 ICMP 全局计数器泄露源端口使用状态

No counter left



攻击3: SAD DNS 侧信道泄露源端口号




➤ 钱志云@UCR, DNS Cache Poisoning Attack Reloaded: CCS 2020 Best Paper

- 攻击方案: 利用 Linux OS 侧信道猜测 DNS 查询源端口
- 漏洞成因: 操作系统 ICMP 全局计数器泄露源端口使用状态

No counter left

引用: www.sa



攻击3: SAD DNS 侧信道泄露源端口号



➤ 钱志云@UCR, DNS Cache Poisoning Attack Reloaded: CCS 2020 Best Paper


□ 攻击方案: 利用 Linux OS 侧信道猜测 DNS 查询源端口

□ 漏洞成因: 操作系统 ICMP 全局计数器泄露源端口使用状态

No counter left

没有端口打开

一个端口打开



防御3: ICMP 全局计数器随机化

➤ 用于抵御基于侧信道的域名缓存污染攻击

□ ICMP 全局计数器增长随机化

- 已被 Linux 内核采纳应用

icmp: randomize the global rate limiter

Keyu Man reported that the ICMP rate limiter could be used by attackers to get useful signal. Details will be provided in an upcoming academic publication.

Our solution is to add some noise, so that the attackers no longer can get help from the predictable token bucket limiter.

Fixes: 4cdf507d5452 ("icmp: add a global rate limitation")
Signed-off-by: Eric Dumazet <edumazet@google.com>
Reported-by: Keyu Man <kman001@ucr.edu>
Signed-off-by: Jakub Kicinski <kuba@kernel.org>

```
credit = min_t(u32, icmp_global.credit + incr, sysctl_icmp_msgs_burst);
if (credit) {
    credit--;
    /* We want to use a credit of one in average, but need to randomize
     * it for security reasons.
     */
    credit = max_t(int, credit - prandom_u32_max(3), 0);
    rc = true;
}
```

引用: git.kernel.org

□ 减少域名查询解析的超时时间


- 该攻击需要一定的时间猜测源端口，减少超时时间可以提升攻击的难度
- 防止权威服务器被轻易的 mute

□ 通用型方案

- DNSSEC、0x20

预备知识: IP 分片 (fragmentation)

➤ 为什么要分片?



Frag1

← 32 bits →											
ver	hlen	TOS		pkt len							
identification				flg	fragment offset						
TTL		protocol		header cksum							
Source IP address											
Destination IP address											
Source port					Destination port						
UDP length					UDP cksum						
Query ID				QR	Opcode	AA	TC	RD	RA	Z	rcode
Question count				Answer count							

IP Header

UDP Header

Frag2

← 32 bits →									
ver	hlen	TOS		pkt len					
identification				flg	fragment offset				
TTL		protocol		header cksum					
Source IP address									
Destination IP address									
DNS question or answer data									


IP Header

DNS Data

DNS packet on the wire




第二个分片中没有UDP 端口、DNS TXID




攻击3：基于分片的域名缓存污染

➤ Herzberg, Shulrnan: Fragmentation Considered Poisonous, 2013

- ❑ 攻击方案：利用**第二个分片不存在校验字段**的方式进行虚假回复的注入
- ❑ 攻击效果：解析器相信并缓存**分片重组后回复中的数据**
- ❑ 漏洞成因：**接受较小的分片数据包**



攻击3：基于分片的域名缓存污染，2013



防御：Linux 内核已经不允许小的DNS响应分片

- 2020年，Alexa Top 10万 的域名服务器中只有0.7%可以把MTU将至528 Byte 以下
- 一般DNS响应 小于 512 Bytes，因此这种分片攻击不太可行了




Figure 2: CDF of lowered MTU of a) authoritative servers of Alexa Top 100K domains, and b) 2M open DNS resolvers from an Internet-wide scan.

攻击4: CNAME 超大响应, 转发服务器的缓存污染

1. Attacker & DNS forwarder locate in the same LAN (e.g., in open Wi-Fi networks)

Relies on recursive resolvers
Target of cache poisoning

2. Use attacker's own domain name and authoritative server



1st fragment	
a.attacker.com	CNAME b.attacker.com
b.attacker.com	CNAME c.attacker.com
c.attacker.com	CNAME d.attacker.com
...	
x.attacker.com	CNAME y.attacker.com
y.attacker.com	CNAME victim.com
victim.com	A a.t.k.r
Spoofed 2nd fragment	

1st fragment	
a.attacker.com	CNAME b.attacker.com
b.attacker.com	CNAME c.attacker.com
c.attacker.com	CNAME d.attacker.com
...	
x.attacker.com	CNAME y.attacker.com
y.attacker.com	CNAME z.attacker.com
z.attacker.com	A x.x.x.x
2nd fragment	

checks
ISSEC)

1st fragment	
a.attacker.com	CNAME b.attacker.com
b.attacker.com	CNAME c.attacker.com
c.attacker.com	CNAME d.attacker.com
...	
x.attacker.com	CNAME y.attacker.com
y.attacker.com	CNAME z.attacker.com
z.attacker.com	A x.x.x.x
2nd fragment	

防御方案：限制分片分片大小、IPID随机化

➤ 用于抵御基于分片的域名缓存污染攻击

□ 限制分片


- 尽量不分片或限制分片的条件可以避免此类攻击
- 回退到 TCP，限制分片的数量和重组的时间等

□ IPID 随机化

- 无需猜测 UDP/DNS 的校验字段，但需要预测 IPID
- IPID 完全随机化可以保障第二个虚假的分片不被重组

□ 其它方案

- 0x20编码，各个资源记录的域名均大小写随机化
- DNS Cookie: 类似 SYN Cookie 的随机数密钥



开放递归服务器分布及防污染措施（2020年8月）

●DNSSEC验证

配置问题	世界	中国
支持DNSSEC	38.14%	13.88%
RRSIG过期	14.7%	4.79%
RRSIG缺失	33.4%	8.99%
RRSIG错误	13.72%	4.79%
DS缺失	13.75%	4.40%
DS错误	3.12%	4.80%
正确验证率	2.69%	4.04%



●非密码措施（各种随机化）



防缓存污染技术	世界	中国
端口随机化	99.33%	99.97%
TXID随机化	99.95%	99.99%
0x20编码	26.50%	17.70%
DNS Cookies	16.74%	12.62%

奇安信技术研究院司南系统2020年7月数据

缓存防御的马奇诺防线

- IP ID 随机化: 16 bit
- UDP srcPort 随机化 16bit
- DNS TXID 随机化 16 bit





固若金汤的马奇诺防线建好了



突破点在哪里呢?



问题

25 年后，域名辖区原则的实现是否完美无缺？
是否有效抵御 Kashpureff 模式的域名缓存污染攻击？

MaginotDNS 利用全新的漏打破了该
“美好的愿望”。

MaginotDNS 攻击



➤ 概述

- ❑ 新型域名缓存污染攻击
- ❑ 发表于国际网络安全顶级会议 **USENIX Security 2023**
- ❑ **攻击目标：CDNS**（条件域名解析器）
- ❑ **攻击效果：污染并劫持整个顶级域**，如 .com 和 .net

➤ 命名

- ❑ 利用域名缓存防护的漏洞，绕过防御的界限
- ❑ 类似攻破马奇诺防线 → **MaginotDNS**

论文主页



问题

什么是条件域名解析器(CDNS)
(Conditional DNS) ?

条件域名解析器**兼具转发查询和递归解析**功能。

域名解析器服务器生态， 2013


➤ 多个解析器角色

- ❑ 转发器、递归解析器
- ❑ 客户端、权威服务器

➤ 组合的角色

➤ 条件解析器

- ❑ 潜在的一种解析器
- ❑ 并未被彻底研究过



On measuring the client-side DNS infrastructure, IMC 2013


企业网场景中的CDNS 攻击模型

➤ CDNS (条件域名解析器)

- ❑ 域名转发器 + 递归解析器 (**共享缓存**)
- ❑ 依据两个域名区域用以区分解析模式
 - Z_F : 用于转发查询的域名区域
 - Z_R : 用于递归查询的域名区域

➤ 企业内网场景

- ❑ 区分内外网域名解析
- ❑ 默认转发
- ❑ 内网域名递归, 如mail.local



运营商 场景中的CDNS 攻击模型

➤ CDNS（条件域名解析器）

❑ 域名转发器 + 递归解析器（共享缓存）

❑ 依据两个域名区域用以区分解析模式

- Z_F ：用于转发查询的域名区域
- Z_R ：用于递归查询的域名区域

➤ 运营商：带宽或性能优化

- 性能优化：重定向到ISP内部的镜像节点
- 带宽优化：降低ISP之间流量，节省带宽、费用
- 比如大流量消耗式的视频网站



运营商 场景中的CDNS 攻击模型

➤ CDNS（条件域名解析器）


□ 域名转发器 + 递归解析器（**共享缓存**）

□ 依据两个域名区域用以区分解析模式

- Z_F ：用于转发查询的域名区域
- Z_R ：用于递归查询的域名区域


➤ 运营商：带宽或性能优化

- 性能优化：重定向到ISP内部的镜像节点
- 带宽优化：降低ISP之间流量，节省带宽、费用
- 比如大流量消耗式的视频网站



攻击概述 (1/2)

- 攻击目标: 可被访问的 CDNS
- 威胁模型: 假设已获取 CDNS 的 Z_F & Z_R




攻击概述 (2/2)

➤ 漏洞缺陷

- 位于转发查询模式下
- 接收转发查询回复中的所有内容

➤ 攻击思路


- 递归查询模式的域名辖区原则实现完好无损
- 转发查询模式的域名辖区原则实现存在缺陷
- 递归查询和转发查询共享全局缓存
- 利用防护不足的转发模式攻击防护严密的递归模式
 - → 绕过域名辖区原则防护的界限，攻破域名缓存防御的马奇诺防线




软件分析与测试

➤ 发现受影响的软件实现


- 研究思路：开展域名辖区原则具体实现分析
- 分析方法：源码审阅、动态调试、灰盒测试
- 分析目标：8 款主流 DNS 解析软件，比如 BIND 和 Microsoft DNS




BIND



Knot



PowerDNS



Unbound

提取域名辖区原则实现的核心处理逻辑

漏洞成因 & 软件影响

➤ 通用型域名辖区原则

□ 通过软件分析与测试，归纳出右图的通用型检查逻辑

➤ 漏洞成因

□ 位于 `InitQuery` 函数：

- `Qry.zone` 被设置为 `root` →
- 所有回复都符合域名辖区原则（均为 `root` 的子域名）

➤ 软件影响

DNS Software	Forwarding	Recursive	Vulnerable
BIND9	Enabled	Enabled	Yes
Knot Resolver	Enabled	Enabled	Yes
Microsoft DNS	Enabled	Enabled	Yes
Technitium	Enabled	Enabled	Yes

Algorithm 1: DNS resolution process

```

input : A DNS Request from clients
output : A DNS Reply to clients

1 main()
2   step_0: InitQuery(Q, Request)
3   step_1: if SearchCache(Q, Cache) then
4     goto final
5   step_2: FindServers(Q, TgtSvrs)
6   step_3: SendQuery(Q, TgtSvrs)
7   step_4: ProcessResponse(Q, R)
8     if ServerIsError(Q, R) then
9       goto step 3
10    if not MatchQuery(Q, R) then
11      goto final
12    SanitizeRecords(Q, R)
13    if IsReferral(Q, R) then
14      if not IsFwding() then
15        UpdateQuery(Q)
16        goto step 2
17    if IsCNAME(Q, R) then
18      UpdateQuery(Q)
19      goto step 1
20    CacheRecords(R, Cache)
21  final: ConstructReply(Reply)
22  return Reply


23 InitQuery(Q, Request)
24   initialize Q.name, Q.type, Q.zone
25   if IsFwding() then
26     ModifyFwdQuery(Q)

27 SanitizeRecords(Q, R)
28   for RR ∈ R do
29     if OutofBailiwick(RR) then
30       remove RR from R

31 UpdateQuery(Q, R)
32   update Q.name, Q.type, Q.zone
  
```


运营商 (ISP) 环境的On-path 攻击


- ❑ 攻击者可以控制某个权威服务，比如与ISP合作的某视频网站
- ❑ 在权威侧直接回复虚假的响应
- ❑ BIND、MS DNS、Knot 及 Technitium



All future queries
will be hacked.

Off-path 攻击（企业和ISP场景均适用）

- 猜测用于验证的Source Port, TXID
- BIND9: 拓展 SADDNS 适用于 MaginotDNS
- Microsoft: 全新的源端口随机化漏洞



All future queries
will be hacked.

攻击验证 (2/4) : Off-path 攻击 BIND9


➤ 猜测源端口

- ❑ 利用 **SADDNS** 攻击猜测源端口
- ❑ 只有当源端口被使用时才处于开放状态，其余端口处于关闭状态
- ❑ Linux 操作系统 **ICMP 速率限制侧信道**

➤ 我们的变种：生日悖论

- ❑ 源端口范围：32,768 - 60,999 (28,232)
- ❑ 解析超时时间：仅有 **1.2s**，多次尝试，**每轮猜测 50 个端口**
- ❑ 3,600 轮后成功率 (4320秒，1.2小时) :
 - $1 - [(28,232 - 50)/28,232]^{3,600} = 99.8\%$

➤ 暴力枚举 TXID : 65535 , 只需100 ms



SADDNS

<https://www.saddns.net/>

Off-path 攻击 MS DNS

➤ 猜测源端口

❑ 经过实验，我们发现 **MS DNS 仅使用 ~2,500 个源端口进行解析**

❑ 2,500 个端口均处于开放状态
(SADDNS 无法奏效)

❑ **可以直接暴力枚举 2,500 个端口**

➤ 我们的方案



❑ 源端口范围：预先探测 2,500 个端口的范围

❑ 解析超时时间：**5s**（充足），多次尝试，**每轮猜测 20 个端口**

❑ 1小时720 轮后成功率： $1 - [(2,500 - 20)/2,500]^{720} = 99.7\%$

➤ 暴力枚举 TXID

Microsoft DNS源端口范围示例



攻击验证 (4/4)


➤ On-path 攻击

❑ 100% 成功率

➤ Off-path 攻击

❑ Microsoft DNS: 平均 802s

❑ BIND9: 平均 790s




```
Mon Aug 9 03:31:01 2021 : (2/360) dns query : 2-BathKHSX.idealcer.com
Mon Aug 9 03:31:01 2021 : (2/360) dns response
Mon Aug 9 03:31:03 2021 : (2/360) dns attack with fake com. 15%
Mon Aug 9 03:31:04 2021 : (2/360) dns attack with fake com. 37%
Mon Aug 9 03:31:05 2021 : (2/360) dns attack with fake com. 60%
Mon Aug 9 03:31:06 2021 : (2/360) dns attack with fake com. 85%
Mon Aug 9 03:31:06 2021 : (2/360) dns attack with fake com. 100%
Mon Aug 9 03:31:06 2021 : to 202.112.238.57 : 1310720 pkts in 4.632276358s
Mon Aug 9 03:31:06 2021 : (2/360) dns check
Mon Aug 9 03:31:06 2021 : (2/360) dns check : com. NS gtld-servers.attacker.
Mon Aug 9 03:31:06 2021 : dns attack succeeded with 2 guesses, cost 10.079395433s
```

Microsoft DNS 攻击日志



Watch videos here.



```
Thu Aug 26 23:10:53 2021 : (661/3600) dns querying
Thu Aug 26 23:10:53 2021 : (661/3600) dns consuming 50 credits
Thu Aug 26 23:10:53 2021 : (661/3600) dns scanning port 40001-40050
Thu Aug 26 23:10:54 2021 : (661/3600) dns scanning port 40020 open (651.902104ms)
Thu Aug 26 23:10:54 2021 : (661/3600) dns replying
Thu Aug 26 23:10:54 2021 : (661/3600) dns replying 65535 (928.938966ms)
Thu Aug 26 23:10:54 2021 : (661/3600) dns checking
Thu Aug 26 23:10:54 2021 : (661/3600) dns checking NS gtld-servers.attacker.
Thu Aug 26 23:10:54 2021 : (661/3600) dns attack successfully (13m12.992182401s)
Thu Aug 26 23:10:54 2021 : (661/3600) dns attack cost (13m12.99219492s)
```

BIND9 攻击日志

off-path attack of Microsoft DNS

The screenshot shows a Windows Server 2022 desktop environment. A window titled "CDNS" is open, displaying a DNS Manager interface. The left sidebar shows a tree view with "DNS" expanded, and "attacker.at" is selected under "Conditional Forwarders". The main pane shows "Network Activity" and "Listening Ports". Below this, a table lists the listening ports for the "attacker.at" zone.

Image	PID	Local Address	Local Port	Protocol	Permissions
dns.exe	1968	IPv4 unspecif...	62268	UDP	Not allow
dns.exe	1968	IPv4 unspecif...	62269	UDP	Not allow
dns.exe	1968	IPv4 unspecif...	62270	UDP	Not allow
dns.exe	1968	IPv4 unspecif...	62271	UDP	Not allow

A "Resource Monitor" window is also open, showing the "Network" tab. The main pane displays "Windows Server* 2022" and "About Windows". The status bar at the bottom of the Resource Monitor window shows "[attack] 0:bash*" and "ubuntu 15:13 06-Oct-21".

1. We show the CDNS version:
Windows Server 2022


只是实验室里的攻击吗？

**如何找到互联网上的
条件域名服务器CDNS呢？**

CDNS 规模可能超乎你的想象

➤ 使用自开发的 XMap 探测受影响的 CDNS

- 测量目标: 1.2M 公网 DNS 解析器
- 过滤条件: 移除不适合测量的解析器
- 测量方法: 提出了新颖的方法, 发现了 154,955 个 CDNS
- 软件识别: 使用 DNS 软件指纹, 识别到了 54,949 个受影响的 CDNS
 - 排除开启 DNSSEC 或 0x20 安全防护措施的解析器



CDNSes identified by probing	154,955	41.8%
– Version identifiable (in CDNS)	117,306	31.7%
– by version.bind	59,419	16.0%
– by fpdns	57,887	15.6%
– OS identified for BIND (in CDNS)	19,995	5.4%
– DNSSEC validation (in CDNS)	34,424	9.3%
– 0x20 encoding (in CDNS)	1,119	0.3%

Vulnerable CDNSes	54,949	14.8%
– On-path attack possible*	54,949	14.8%
– BIND	24,287	6.6%
– Microsoft DNS	30,662	8.3%
– Off-path attack possible*	48,539	13.1%
– BIND (OS exploitable)	17,877	4.8%
– Microsoft DNS	30,662	8.3%
– Recursive-default	10,445	5.0%
– Forwarding-default	36,581	9.9%

漏洞披露 & 缓解措施

➤ 漏洞披露

- 受影响的厂商均已**承认并修复了该漏洞**，包括 BIND9、Knot、Microsoft 及 Technitium
- 该漏洞共获批 **4 个 CVE 安全漏洞编号**，获得了微软的漏洞奖励

➤ 缓存措施

- **方式**: **Qry.zone** 应被配置为“被转发的域名”，而不是“root”
- **效果**: 只有被转发域名的资源记录可以被接收
- **状态**: 该方案**已被受影响的厂商所采纳应用**
- **用户**: 应该及时更新旧版本的软件
- **其它方案**: DNSSEC、0x20 等

现实影响

➤ 工业界影响

- 在工业界安全顶会 [Black Hat USA 2023](#) 展示

➤ 政府大学影响

- 奥地利政府 [CERT](#) 每日安全公告
- 瑞典政府 [CERT](#) 每周安全公告
- 伯恩茅斯大学 [CERT](#) 安全公告

➤ 60+ 科技媒体报道

- 比如 [BleepingComputer](#)

➤ APNIC 域名注册局博客约稿

➤ 数字寰宇 “大家讲堂” 讲座邀请

MaginotDNS: Attacking the Boundary of DNS Caching Protection

Zhou Li | Assistant Professor, University of California, Irvine
 Xiang Li | Ph.D. Candidate, Tsinghua University
 Qifan Zhang | Ph.D. Student, University of California, Irvine
 Date: Wednesday, August 9 | 2:30pm–3:00pm (South Seas CD, Level 3)
 Format: 30-Minute Briefings
 Track: 🌐 Network Security

End-of-Day report

Timeframe: Freitag 11-08-2023 18:00 - Montag 14-08-2023 18:00 Handler: Michael Schlagenhauser Co-Handler: n/a

News

MaginotDNS attacks exploit weak checks for DNS cache poisoning

MaginotDNS attacks exploit weak checks for DNS cache poisoning (13 aug)
<https://www.bleepingcomputer.com/news/security/magnotdns-attacks-exploit-weak-checks-for-dns-cache-poisoning/>

MaginotDNS attacks exploit weak checks for DNS cache poisoning

Posted on 15 August 2023
 From bleepingcomputer.com

MaginotDNS attacks exploit weak checks for DNS cache poisoning

By [Bill Toulas](#)

📅 August 13, 2023 ⌚ 10:12 AM 💬 0

结语

➤ 全新的威胁模型

- 提出了一种长久被忽略的解析器角色：CDNS 及威胁模型

➤ 全新的安全漏洞及攻击方法

- 位于共存的解析模式和共享的缓存下
- 古老的域名辖区原则机制，在众多软件中依旧存在重大安全缺陷
- 提出新的攻击方式，用于利用该漏洞发起威力更大的域名缓存污染攻击

➤ 全新的 CDNS 发现方法及结果

- 提出了一种新颖的 CDNS 发现方法
- 发现大规模受影响的真实 CDNS 解析器

预告


什么？该攻击还是太慢了？谁想要在 1s 内完成攻击？

我们最新发表在国际网络安全顶级会议 **IEEE S&P 2024** 的**突门攻击**论文带来了你想要的，请看！



突门攻击：1s 内缓存污染 MS DNS

❄️ 2023 SDC

Client



Attacker



域名缓存污染攻击的前世今生

